

湖北钢制防火门尺寸

发布日期：2025-09-18 | 阅读量：19

钢木质防火门这种门采用双层木板加镀锌铁皮或双层木板一面加石膏板加铁皮，或双层木板加双层石棉加铁皮。防火门新标准规定，钢木防火门是具有一定耐火性能的门，由钢和阻燃木质材料或阻燃木制品制成，门框、门扇面板、门扇填充材料为对人体无害的耐火隔热材料，并配以阻燃五金配件。优势01良好的装饰性外观。木质防火门框可以安装在中间，也可以外装扣边，外扣边可选。公司常规的扣边有2cm平扣边□5cm平扣边□5cm花扣边。与木门相比，风格多样，美观大方。02性价比高木质防火门价格低于钢质防火门，与木质防火门价格相当。而且木扇比钢扇重量轻，打开灵活。在经常打开的通道中，钢架的铰链固定比木架更坚固耐用。03易于安装木门一般是现场安装，而钢木门一般是分框组装，出厂，降低了现场安装成本。钢架比木架固定起来更快更方便。04适用性强在防火门框安装抹灰前，钢架比木架不易损坏。此外，钢架位于地下室、沿海等潮湿的地方，使得钢架避免了木架容易吸水变形的缺点。防火门在闭门器和释放器的作用下关闭，从而起到阻止火势及烟气蔓延的作用。湖北钢制防火门尺寸

防火门等级甲级防火门甲类防火门的材质为钢和木，甲类防火门的耐火时间不低于1.5小时。只有达到这一点，才能称之为甲级防火门。甲类防火门内部一般采用珍珠岩，也使用少量蛭石防火板、发泡门芯板等防火材料。甲级防火门一般安装在一些防火性能要求严格的场所。乙级防火门乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时。乙级防火门的使用对我们家庭防火起到了非常重要的作用，我们的生命财产得到了很好的保护。丙级防火门丙类防火门的耐火时间不得低于0.5小时，丙类防火门所用的附件必须经过防火处理，达到规定的耐火极限。湖北甲级防火门多少钱一平方米防火门厚度不达标。劣质防火门的厚度是4cm□而正规木质防火门的厚度标准是5cm以上。

钢质防火门框架可以用水泥灌浆。钢质防火门两侧均采用细石混凝土灌浆，灌浆高度为门槛高度的70%左右，因为钢质防火门要满足整体性和隔热性的要求。门框耐火时填充水泥砂浆，对门框的整体刚度有很好的支撑作用，保证门框不会变形，这样门框和门扇之间不会有大的缝隙，火焰会逸出，可以防止防火门在防火过程中脱落、脱落，起到固定作用。钢质防火门应满足整体性和隔热性的要求。当然这是标准工艺，因为只有这样绝缘层才能完整，不会出现故障。所以钢质防火门要满足整体性和隔热性的要求。填充水泥砂浆的门框在耐火时对门框的整体刚度有很好的支撑作用，从而保证门框不会变形，门框与门扇之间不会有大的缝隙。在钢质防火门门框内灌注水浆，因为这样可以防止防火门在防火过程中脱落，起到固定作用。

安装防火门，关键时刻可以救命。防火门是一种常用的消防设备。除了普通门的功能外，它还能在一定时间内起到阻止火灾和烟雾蔓延的作用，保证人员疏散，在关键时刻挽救生命。汕头近的两起火灾可以直观的看出防火门的作用。3月21日，汕头潮南区一居民自建房一楼发生火灾，烧毁停放在一楼的电动车和部分家具。火灾发生时，房主一家七口人正在楼上睡觉。业主感觉到

楼下起火，赶紧叫醒家人，从楼梯跑到天台求救。幸运的是，房屋主人在一楼到二楼的楼梯处加装了防火门和防火隔断，成功阻断了火势和烟气向上蔓延。因此，火灾事故中没有人员伤亡。同样是居民楼，但潮汕仙城“3.16”火灾事故令人遗憾。这起火灾事故造成4人死亡。两次火灾，一次一家七口状况良好，一次四人遇难，小小的防火门，在关键时刻，是救命的“武器”。结合这两起案例和以往经验，消防部门指出，由居民楼改建的“三小场所”特别容易发生类似火灾事故并造成严重后果。防火门是门的一种，所以作用是像普通门一样，具有分隔保护的功能。

防火门的分类1. 根据耐火极限根据耐火极限的不同，防火门分为甲、乙、丙三个等级。2. 根据材质分类根据材质的不同，防火门还可以分为钢质、木质、钢框木扇和玻璃防火门。木质防火门是指以木材或木制品为门框、门板和骨架，门扇内部填充不燃性材料，并配以五金件，能满足耐火稳定性、整体性和隔热性要求的门。玻璃防火门是指以防火玻璃为门板的钢质防火门。3. 根据该结构按门的数量可分为单开门和双开门，有无玻璃，有无亮窗。所以防火门大致可以分为八类：单、双、单带玻璃、双带玻璃、单带亮窗、双带亮窗、单带亮窗、双带亮窗。在生活中许多防火门处于一种常开的状态，这种情况是非常危险的，一旦发生火灾，防火门的作用就会大打折扣。苏州不锈钢防火门品牌

乙级防火门：在疏散楼梯及前室设置。湖北钢制防火门尺寸

甲、乙、丙类防火门分别用在哪里？防火门作为建筑防火分隔的措施之一，通常用在防火墙、楼梯间出入口或管道井洞口，防止烟、火的蔓延□A.在需要开启的防火墙和防火部件上设置甲级防火门□B□疏散楼梯及前室设置乙级防火门；防火分区到避难走道的入口处应设置防烟前室。前室的面积不应小于6.0m²。通向前室的门应为甲级防火门，通向避难走道的门应为乙级防火门。当发生火灾时，防火门可以在一定时间内阻挡火势和烟雾的蔓延，保证人员的逃生□C□垂直管井设有丙类防火门。用于电缆、管井、排烟管道、排气管道、垃圾管道等竖井□C级防火门用于防止火灾和烟雾通过竖井或管道井蔓延。湖北钢制防火门尺寸

永康市九隆工贸有限公司位于芝英街道芝英七村，是一家专业的本公司从事各级防盗门、非标防盗门、非标防火门、楼宇门、别墅大门、不锈钢门、实木门、实木复合门等系列的设计和制造。为了满足客户的私人定制需求，我们提供非标防盗门定制服务。现如今产品深受客户的喜爱与行业的好评公司。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展永康的品牌。公司坚持以客户为中心、本公司从事各级防盗门、非标防盗门、非标防火门、楼宇门、别墅大门、不锈钢门、实木门、实木复合门等系列的设计和制造。为了满足客户的私人定制需求，我们提供非标防盗门定制服务。现如今产品深受客户的喜爱与行业的好评市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。永康门业始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾带来***的防盗门，防火门，别墅门，室内门。